

テクニカルデータシート

製品名：	TRANSJET® Classic 8310
質量 (g/m ²)：	75 / 100
厚み	95 μ / 126 μ
特性：	● 水性昇華型インク転写紙
アプリケーション：	● 全ての可能なポリエステル素材への転写：バナー、 フラグ、 プロトタイプ、 スノーボード、 小物 (マグカップ、 マウスパッドなど)、 アパレル、 個性的なインテリア
長所：	● 高いインク転写率 ● 速乾性 ● ポリエステル繊維製品やポリエステルコーティングされた素材上で光り輝く素晴らしい色彩
推奨転写温度・時間	205°C 45秒

最適なインクシステム： 水性昇華型インク

保管条件 以下の条件で2年間：
 ・ オリジナルの梱包状態
 ・ 湿度 45%、気温 23°C

取り扱い上の注意

- ・ 転写紙は湿気の影響を最小限に保管・使用されなくてはなりません。
- ・ 印刷面に直接指などで触れると、指紋の影響があるので、避けてください。
- ・ 最適な印刷環境は湿度 45%、気温 23°Cです。
- ・ 湿度が 60%を超えると印刷品質に悪影響がでます。
- ・ 印刷後巻取りが始まるまでに裏移りが起きないようにインクは十分乾燥していません。

供給ロールサイズ： Classic : 75g/m²

幅 インチ	長さ feet	幅 cm	長さ m	コア インチ	ロール/パレット
36	492	91.4	150	3"	24
44	492	111.8	150	3"	24
52	492	132.0	150	3"	24
64	492	162.0	150	3"	24

他のサイズは最大 320 cmまでご要望に応じて対応致します。

供給ロールサイズ： Classic : 100g/m²

幅 インチ	長さ feet	幅 cm	長さ m	コア インチ	ロール/パレット
16	164	42	50	2	126
36	393	91.4	120	3"	24
44	393	111.8	120	3"	24
52	393	132.0	120	3"	24
64	393	162.0	120	3"	24
75	393	190.0	120	3"	24

他のサイズは最大 320 cmまでご要望に応じて対応致します。

TJ-Data-Sheet-Classic-EDITION-08-10-2015

重要： これらの情報は印刷時における我々の知りうる最善の知識に基づいています。それは良心に基づいた情報を提供するもので、特定の特性や特定のアプリケーションに対する実際の保証や法的補償するものでないことを意味します。個別の使用に対する製品の適合性をテストする責任は購入者側にあります。そのようなテストに対しては可能な限りお客様を支援します。万一、品質クレームとして認められる場合でも、法的責任は納品された製品の価格を超えることは如何なる場合でもありません。Cham Paperグループは合意された仕様、および販売・出荷条件にて、最良の品質を出荷することを保証します。