



The laser one-step and self-weeding transfer paper solution for white and light colored garments.

Feel free to style!

## 特徴

### カス取り不要 ・ ワンステップ処理 ・ どんな繊維にも対応



は、カス取り不要で、カットイングも必要がありません。 白色や淡い色合いの綿、綿混紡のほか、ポリ100%や皮革などの様々な素材にプリント可能です。 スクリーン・プリントやFlex Foilの代わりにFree Styleを使うことで、生産コストや時間を節約出来ます。その可能性はほぼ無限です。濃色の繊維にはホットスタンピングフォイルで鮮やかなメタリック表現が可能です。

## コピー及びプリント特性

### 熱定着ローラータイプの油性及び非油性プリンターやコピー機に最適



は、ほとんどのトナー熱定着方式のプリンタやコピー機で機能します。

## 容易な操作 ・ 華麗でソフトな風合い



は、分離したフルカラー・グラフィックス、文字や数字をペーパーをカットせずに転写するために開発されました。ワンステップだけの工程でイメージを衣料品へ転写が出来ます。Free Styleは、バックグラウンドに糊をつけないので、華麗でソフトな風合いでプリントできます。四角い図を転写する場合は、Trans Royal max か Trans Royal inneo の使用をお勧めします。

## 耐久性

### 高い洗濯堅牢度



は、毎日の使用でも高い洗濯堅牢度を保持し、色落ちの無い高い耐久性を提供します。

## 仕様

又は 165℃・330°Fで30秒間  
170℃・240°Fで25秒間

中圧

常に6~10秒間置いた後に剥がして下さい

プリント後、イメージをシリコン紙かクッキングペーパーで覆い再度15~30秒間プレスして下さい。

ホットスタンピングフォイルを貼りつける場合は、CMYKのBlackでプリントし、上記と同じ温度・時間でプレスし、完全に熱をさましてからホットスタンピングフォイルを剥がしてください。

## プリント

ミラー・イメージ (反転)  
プリンター/コピー機を"Heavy paper mode" (厚紙) に設定変更する  
コーティング面 (空白) にのみプリントする

## 洗濯

洗濯は40℃以下の水温で行ってください。  
ホットスタンピングフォイルを貼った場合は、衣類は裏返して、手洗いでそつと行ってください。  
乾燥機での乾燥はお止めください。漂白剤は使用しないで下さい。  
プリント部分には直接アイロンをかけずに、イメージをクッキング・シートで覆って下さい。

カ氏温度及びミルでの厚みは凡その数値を前提としています。全てのデータは標準値です。この仕様書にある情報は実践から得たものです。取り扱いや施工の間の影響を与える可能性のある要因が数多くあるため、顧客自身に因るテストを必要とします。特定特性の法的拘束力のある保証は、当社の仕様書からほのめかすものではありません。ここに記載の情報は事前予告なしに変更することがあります。