

ロータックプリント DFP 40

短期屋内壁装飾用ホワイトグロスデジタルプリントフィルム

この簡単に取り外し可能なデジタルプリント用ホワイトグロスフィルムは、ガラス面や木面、壁紙などのさまざまな素材に施工する事が出来ます。簡単に施工出来、ほとんどの下地から糊残りなく剥がす事が出来る為、短期屋内壁装飾用としてお使い頂けます。

その他、製品についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：
Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707

製品詳細

フィルム：	ソフト塩ビ、ホワイトグロス	
厚み：	80 ミクロン	
糊：	アクリル系透明感圧糊	平米数量：～20 g/m ²
離型紙：	PE コーティング付シリコンペーパー	平米重量：～144 g/m ² (両面)

特長

粘着力： (ASTMD-903)	施工直後	～3.0 N/25 mm
寸法精度：	アルミ板に施工 70℃ 48時間後 (25 x 25 cm)	最大-1.5%
耐化学性：	24時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える	
色の変化	DIN 53 388	7-8 (壁用として)
可燃性：	アルミ板に貼って 自己鎮火。	
温度：	施工温度： 使用温度：	最低 15℃ -30℃～最高+80℃

ASLAN[®]

EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

販売店：

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

ロータックプリント DFP 40

ユーザーガイド

印刷：	フィルムは溶剤、エコソル、ラテックス及びUVインクによるデジタル印刷、およびスクリーン印刷によるプリントが可能です。印刷したインクを十分に乾かしてから施工して下さい。
施工：	ドライアプリケーションで施工して下さい。 フィルムは、ほとんどの下地から糊残りなく剥がす事が出来ます。湿気や高温により粘着力がやや高まる可能性があります。 レタリングなどを施工する際は、ASLAN アプリケーションテープを使用する事をお勧めします。 下地の素材にはさまざまなものがあり、本製品の用途に合っているかどうかについては本施工の前にまずテストを行って下さい。
光沢：	ロールのコア付近ではフィルムの表面の光沢感が弱くなっている場合があります。シリコンペーパーの後部である為、表面がマット調になる場合がありますが、少し経つと消えてなくなります。
保管寿命：	施工前のフィルムは、生産日より最低1年保管出来ます。 フィルムは室温15℃～25℃で、湿度50%～60%で保管されていなければなりません。ロール面に現れる圧力点などを避ける為、ロールは立てて保管するか、オリジナル梱包箱のコアホルダーで紙管を抑えてフィルムの表面に自重も含めて圧力がかからないように保管して下さい。

作成：2013年7月

全ての技術的なデータとアドバイスはメーカーの経験と慎重なテストに基づいています。製品の使用に当たっては、使用目的にあっているかどうかのテストはユーザー様の責任において行ってください。

製品の仕様は事前の予告なしに変更される場合がありますので、ご了承下さい



販売店：

総輸入元：

株式会社テクノプロモーション

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

http://www.technopromotion.co.jp