

プレミアムフロアプロテクト ASLAN MP 300

スリップ防止フロアグラフィックラミネートフィルム 安全クラス R 11

屋外屋内施工用スリップ防止フロアグラフィック用ラミネートフィルムです。
厚みが 140 ミクロンのフィルムは特にアンチスリップ性に優れ、濡れたところを裸足で歩いて滑らない安全クラス R 11 及び DIN 51097 の規格を満たします。この安全クラスはエントランスや屋外の階段、キッチンや裸足で歩く通路、プール、船のデッキや階段などには必須条件で、このフロア用ラミネートフィルムはその基準を満たしています。

耐水性の糊は、屋外アプリケーションに適しています。

その他、製品についてもっと詳しくお知りになりたい方は下記までご連絡下さい：

Email: info@technopromotion.co.jp Tel: 04-7135-7707



製品詳細

フィルム：	特殊ソフト塩ビ	
厚み：	140 ミクロン	
糊：	アクリル系透明感圧糊	厚み： ~ 35 g/m ²
離型紙：	シリコンペーパー	平米重量： ~ 63 g/m ²

特長

プレミアムフロアプロテクト ASLAN MP 300 は滑り止めの基準 DIN 51130 を満たし、R11 として分類されます。又、濡れた歩道も DIN 51097 の規格を満たすアンチスリップ性能を発揮します。

粘着力： (ASTMD-903)	施工直後 1 週間後	~ 6.4 N/25 mm ~ 12.4 N/25 mm
寸法精度：	アルミ板に施工 70 °C 48 (25 x 25 cm)	縦又は横の縮みはない
耐化学性：	24 時間のテストにてほとんどの石化油脂、グリース、溶剤、酸、アルカリに耐える	
可燃性：	アルミ板に貼って 自己鎮火。	
温度：	施工時： 施工後：	15°C から -30 °C ~ 最高+80 °C

ASLAN[®]
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

販売店：

総輸入元：

株式会社 **テクノプロモーション**

千葉県柏市十余二 313-640

Tel. 04-7135-7707 Fax. 04-7135-7706

e-mail: info@technopromotion.co.jp

<http://www.technopromotion.co.jp>

